

MD-СЕРИЯ

Максимальная мощность
 Два блока - Функция ожидания - Контроллер

Макс. 13 бар

Макс. 110 кВт

Макс. 1500 об./мин

ENVIRONMENTAL FRIENDLY



Серия NAAIR MD - это двух-двигательные лопастные компрессоры, используемые для увеличения подачи сжатого воздуха в промышленности. Серия MD может работать в режиме низкой нагрузки, когда требуется меньший объем воздуха. В зависимости от потребности в меньшем объеме воздуха компрессор может в любой момент регулировать рабочее состояние, чтобы лучше подходить для предприятий малого и среднего бизнеса.

MD75-MD110

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		MD 75		MD 90		MD 110	
Производительность		м³/мин	cfm	м³/мин	cfm	м³/мин	cfm
Давление	08 bar 115 psig	13.60	480	16.50	583	21.00	742
	10 bar 145 psig	11.32	400	14.00	494	17.80	629
	13 bar 190 psig	9.40	332	11.66	412	14.00	494
Мощность мотора	кВт	37x2		45x2		55x2	
	л.с.	50x2		60x2		75x2	
Напряжение	380В/3фз/50Гц			стандартно			
	415В/3фз/50Гц			по запросу			
Скорость вращения (об./мин.)		1475		1475		1480	
Класс защиты мотора		IP55		IP55		IP55	
Уровень шума	дБ (А)	78		78		78	
Вместимость маслосистемы (л)		19x2		19x2		19x2	
Остаточное содержание масла (ppm)		≤3		≤3		≤3	
Соединения	DN	65		65		65	
	NPS	2½"		2½"		2½"	
Вес	кг	1500		1900		1900	
	lbs	3307		4189		4189	
Размеры	мм (ДхШхВ)	1800 X 1560 X 1700		1800 X 1560 X 1700		1800 X 1560 X 1700	
	инс (ЛхШхН)	70.8x61.4x66.9		70.8x61.4x66.9		70.8 X 61.4 X 66.9	

