

NAAIR

ОЕМ КОМПРЕССОР

AZX-СЕРИЯ

Для транспорта

ОЕМ Компрессор - Компактный - Легкомонтируемый

Макс. 13 бар

Макс. 11 кВт

Макс. 1460 об/мин

ENVIRONMENTAL FRIENDLY



Серия **AZX**, специально разработанная для общественного транспорта, такого как железнодорожный транспорт и метрополитен. Агрегат имеет интегрированную масляную систему, систему всасывания, систему сепарации. Таким образом, устройство может работать с более высокой эффективностью и его легче обслуживать, когда это необходимо. Серия **AZX** может использоваться для тормозной системы, пневмоподвески, системы открытия/ закрытия дверей, стеклоочистителя с пантографом и т.д.

AZXS.5-AZX11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		AZX 5.5			AZX 7.5			AZX 11		
Производительность		м³/мин	л/мин	cfm	м³/мин	л/мин	cfm	м³/мин	л/мин	cfm
Давление	08 бар/ 115 psi	1.00	1000	35	1.39	1390	49	1.96	1960	69
	10 бар/ 145 psi	0.85	850	30	1.15	1150	41	1.71	1710	60
	13 бар/ 190 psi	0.53	530	19	0.95	950	34	-	-	-
Мощность мотора	кВт		5.5			7.5			11	
	л.с.		7.5			10			15	
Напряжение		в соответствии с потребностью								
Скорость вращения (об./мин.)		1440			1440			1460		
Класс защиты мотора		IP55			IP55			IP55		
Уровень шума dB (A)		71			75			75		
Вместимость маслосистемы (л)		2.5			3.5			3.5		
Остаточное содержание масла (ppm)		≤3			≤3			≤3		
Соединения	DN	15			15			15		
	NPS	½"			½"			½"		
Вес	кг	110			120			130		
	lbs	243			265			287		
Размеры	мм (ДхШхВ)	1010 X 400 X 559			1097 X 400 X 559			1097 x 400 x 559		
	ins (LxWxH)	39,7 X 15,7 X 22			43,1 X 15,7 X 22			43.1x 15.7 x 22		

